


36 Überblick über die 10. Übung

- Shared Memory
- Semaphore

Shared Memory



Anlegen des Segments: shmget

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
...
key_t key; /* Schlüssel */
int shmflg; /* Flags */
int shmid; /* ID des Speichersegments */
int size; /* Größe des Speichersegments */
...
key = ftok("/etc/passwd", 42);
if (key == (key_t)-1) { /* Fehlerbehandlung */ }
size = 4096;
shmflg = 0666 | IPC_CREAT; /* Lesen/Schreiben für alle */
if ((shmid = shmget (key, size, shmflg)) == -1) {
    /* Fehlerbehandlung */
}

printf("shmget: id=%d\n", shmid);
```

shmget

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
```

```
int shmget(key_t key, size_t size, int shmflg);
```

- Schlüssel=`IPC_PRIVATE`: Segment ist prozeßlokal
- Flags enthält `IPC_CREAT`: Segment wird erzeugt, falls es noch nicht existiert
- `IPC_CREAT` | `IPC_EXCL`: Segment wird neu erzeugt, liefert Fehler (`errno=EEXIST`), falls Segment schon existiert

Mappen des Segments in Datensegment des Prozeßes (attach): shmat

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/shm.h>
```

```
void * shmat(int shmid, const void * shmaddr, int shmflg);
```

- shmaddr=0: System wählt Adresse aus
- shmflg:
 - ◆ SHM_RDONLY: Segment nur lesbar attached
- Rückgabewert: Startadresse des Segments

Freigeben des Segments (detach): shmdt

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/shm.h>

int shmdt(const void * shmaddr);
```

- Rückgabewert:
 - ◆ 0 im Erfolgsfall, -1 im Fehlerfall

Kontrolle des Segments: shmctl

```
int shmctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds *buf);
```

- **SHM_LOCK**: Sperren des Speichersegments im Speicher (Superuser)
- **SHM_UNLOCK**: Freigeben (Superuser)
- **IPC_STAT**: Status Informationen abfragen (Leserecht erforderlich)
- **IPC_SET**: Benutzer/Gruppenkennzeichnung, Zugriffsrechte des Segments setzen (nur erlaubt für Besitzer, Erzeuger oder Superuser)
- **IPC_RMID**: Löschen des Segments (nur erlaubt für Besitzer, Erzeuger oder Superuser)
 - ◆ Falls Prozesse das Segment noch attached haben, wird das Segment erst beim letzten Detach freigegeben. Neue Attachments sind nicht mehr erlaubt.

Shared Memory und Zeiger

- Segmente liegen in den einzelnen Prozessen möglicherweise an verschiedenen virtuellen Adressen (evtl. auch mehrfach innerhalb eines Prozesses)
- Daten dürfen in diesem Fall nicht absolut verzeigert werden
- mögliche Lösung: Zeiger relativ zum Segmentanfang

Beispiel

```
struct shm_s {
    char message[128];
};
```

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    int shmid;
    struct shm_s *shm;
    char msg[128];
    key_t key;

    key = ftok("/etc/passwd", 42); /* Fehlerbehandlung */
    if ((shmid = shmget(key, sizeof(struct shm_s), 0666 | IPC_CREAT | IPC_EXCL)) == -1){
        /* Fehlerbehandlung */
    }
    shm = (struct shm_s*) shmat(shmid, 0, 0); /* Fehlerbehandlung */
    for(;;) {
        fgets(msg, 128, stdin);
        sprintf(shm->message, "%s", msg);
    }
}
```

Erzeuger

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    int shmid;
    struct shm_s *shm;

    if ((shmid = shmget(ftok("/etc/passwd", 42), sizeof(struct shm_s), 0)) == -1) {
        /* Fehlerbehandlung */
    }


    shm = (struct shm_s*) shmat(shmid, 0, 0); /* Fehlerbehandlung */

    for(;;) {
        printf("%.128s\n", shm->message);
    }
}
```

Verbraucher

Semaphore

- Zwei atomare Operationen:
 - ◆ P: blockiere, wenn Semaphorwert gleich 0, sonst erniedrige um 1
 - ◆ V: erhöhe Semaphorwert um 1 und evtl. wecke einen an der Semaphore blockierten Aktivitätsträger auf
- allgemeiner: Vektoradditionssystem



Erzeugen von Semaphoren

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>

int semget(key_t key, int nsems, int semflg);
```

- **key**: Schlüssel ähnlich Shared Memory
- **nsems**: Größe des Semaphor-Vektors
- **semflg**: Flags ähnlich Shared Memory

Semaphore-Operationen: semop

```
int semop(int semid, struct sembuf * sops, size_t nsops);
```

- struct sembuf enthält Parameter einer Semaphoroperation:

```
struct sembuf {  
    short sem_num;    /* Nummer der Semaphore */  
    short sem_op;    /* Operation */  
    short sem_flg;    /* Flags */  
}
```

- nsops gibt an, wie viele Operationen ausgeführt werden sollen
- die Operation blockiert, wenn mindestens eine der Einzeloperationen blockieren würde (`semop` ist atomar!)
- `sem_op < 0`: P-Operation
- `sem_op > 0`: V-Operation
- `sem_op = 0`: Test auf 0

Kontrolle der Semaphoren: semctl

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>

int semctl(int semid, int semnum, int cmd, . . .);
```

■ Beispiele

- ◆ **IPC_RMID**: Löschen des Semaphorenvektors

```
semctl(semid, 0, IPC_RMID);
```

- ◆ **GETVAL**: Abfragen des Wertes einer Semaphore
- ◆ **SETVAL**: Setzen einer Semaphore
- ◆ **GETALL**: Abfragen der Werte aller Semaphoren
- ◆ **SETALL**: Setzen aller Semaphoren

Nützliche Programme für IPC

- `ipcs`: Anzeige des Status von IPC Ressourcen (Message Queues, Shared Memory, Semaphore)
- `ipcrm`: Entfernen von IPC Ressourcen
 - ◆ z.B. `ipcrm -m <shmid>`

Semaphore erzeugen, initialisieren, Operation

```

int main(int argc, char *argv[]) {
    int semid;
    ushort vals[3];
    struct sembuf sops[2];
    key_t key;
    union semun {
        int val;
        struct semid_ds *buf;
        ushort *array;
    } arg;

    key = ftok("/etc/passwd", 42);
    if ((semid = semget (key, 3, 0666 | IPC_CREAT | IPC_EXCL)) == -1) {
        perror("semget");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    vals[0] = 3;
    vals[1] = 4;
    vals[2] = 1;
    arg.array = vals;

    if (semctl(semid, 0, SETALL, arg)==-1) {
        perror("semctl");
        exit(1);
    }

    sops[0].sem_num = 1;
    sops[0].sem_op = -5; /* dieser Wert führt zur Blockierung */
    sops[0].sem_flg = 0;

    sops[1].sem_num = 0;
    sops[1].sem_op = 1;
    sops[1].sem_flg = 0;

    if (semop(semid, sops, 2)==-1) {
        perror("semop"); /* Fehlerbehandlung, z.B.: errno==EINTR -> Wiederaufsetzen von semop */
        exit(1);
    }
}

```

Semaphore: anfordern, Operation

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    int semid;
    struct sembuf sops[2];
    key_t key;

    key = ftok("/etc/passwd", 42);
    if ((semid = semget (key, 3, 0)) == -1) {
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    sops[0].sem_num = 1;
    sops[0].sem_op = 1;
    sops[0].sem_flg = 0;

    if (semop(semid, sops, 1)==-1) {
        perror("semop");
        exit(1);
    }
}
```


Semaphore: Wert ermitteln

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    int semid;
    key_t key;
    ushort vals[3];
    union semun {
        int val;
        struct semid_ds *buf;
        ushort *array;
    } arg;
    int i;

    key = ftok("/etc/passwd", 42);
    if (key==-1) { perror("ftok"); exit(EXIT_FAILURE);}
    if ((semid = semget (key, 3, 0)) == -1) {
        perror("semget");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    arg.array = vals;

    if (semctl(semid, 0, GETALL, arg)==-1) {
        perror("semctl");
        exit(1);
    }

    for(i=0;i<3;i++) {
        printf("%d: %d\n", i, vals[i]);
    }
}
```

Der Ringpuffer

