

Web-Services

Motivation

Web Services Description Language (WSDL)

SOAP

Representational State Transfer (REST)

Beispiel: Amazon Simple Storage Service APIs

Zusammenfassung



- Ziel: Universeller Zugriff auf Cloud-Dienste durch
 - Endnutzer einer Anwendung
 - Administrator des Cloud-Diensts
 - Andere (Cloud-)Anwendungen
- Web-Services (mögliche Definition)

„A **Web service** is a software system designed to support **interoperable machine-to-machine interaction over a network**. It has an interface described in a machine-processable format (specifically **WSDL**). Other systems interact with the Web service in a manner prescribed by its description using **SOAP messages**, typically conveyed using **HTTP with an XML serialization** in conjunction with other Web-related standards.“

[Web Services Architecture – W3C Working Group Note 11, <http://www.w3.org/TR/ws-arch/>]
- Herausforderungen
 - Woher weiß ein Nutzer, wie er mit einem Dienst kommunizieren soll?
 - Welcher Teil der Kommunikation lässt sich automatisiert implementieren?
 - Wie lässt sich ein Web-Service skalierbar realisieren?



Web Services Description Language (WSDL)

- Überblick
 - Beschreibungssprache für die Funktionalität von Web-Services
 - Repräsentation als XML-Dokument
 - Ziel: Automatische Erzeugung von Stubs für Zugriff auf Web-Services
- Bestandteile einer WSDL-Beschreibung
 - Datentypen (*Types*)
 - Schnittstellen (*Interfaces*)
 - Abbildung auf Kommunikationsprotokolle (*Bindings*)
 - Dienste (*Services*)

[Hinweis: Zwischen den WSDL-Versionen 1.1 und 2.0 wurden einige Elemente neu benannt. Des Weiteren wurde das message-Element entfernt. Die im Rahmen der Vorlesung verwendeten Begriffe sind der Version 2.0 entnommen.]

Literatur



Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0
<http://www.w3.org/TR/wsdl20/>



Aufbau eines WSDL-Dokuments

```
<?xml version="1.0"?>
<description xmlns="http://www.w3.org/ns/wsdl"
  targetNamespace="[URL des Dienst-Namensraums]"
  xmlns:tns="[URL des Dienst-Namensraums]"
  xmlns:wsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <types>[...]</types>
  <interface>[...]</interface>
  <binding>[...]</binding>
  <service>[...]</service>
</description>
```

- Wurzelement: `description`
- Spezifizierung von Namensräumen
 - Definition des Namensraums des beschriebenen Web-Service
 - Präfix-Definition des Dienst-Namensraums
 - Einbindung weiterer Namensräume (z. B. SOAP)
- Elemente für Datentypen, Schnittstellen, Protokolle und Dienste



Datentypen

- Verwendung der Standarddatentypen aus XML Schema

```
<types>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    targetNamespace="[URI des Typ-Namensraums]"
    [Definitionen eigener Datentypen]
  </xsd:schema>
</types>
```

- Dienstspezifische Datentypen

- Spezifizierung komplexer Datenstrukturen
- Beispiel: Zusammengesetzter Datentyp aus Zeichenkette und Double

```
<xsd:element name="[Name des Datentyps]">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="[Variablenname]" type="xsd:string">
      <xsd:element name="[Variablenname]" type="xsd:double">
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



Schnittstellen

```
<interface name="[Schnittstellename]">
  <fault [...]/>
  [Definitionen weiterer Fehlermeldungen]
  <operation>[...]</operation>
  [Definitionen weiterer Operationen]
</interface>
```

- Fehlermeldungen

```
<fault name="[Fehlername]" element="[Datentyp der Fehlermeldung]"/>
```

- Methoden

- Festlegung des Kommunikationsmusters (z. B. in-out, in-only,...)
- Zuordnung von Nachrichtenformaten zu Operationen
- Beispiel: Methode mit Anfrage-Antwort-Interaktion

```
<operation name="[Methodenname]"
  pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out">
  <input messageLabel="In" element="[Datentyp der Anfrage]"/>
  <output messageLabel="Out" element="[Datentyp der Antwort]"/>
</operation>
```



Abbildung auf Kommunikationsprotokolle

- Beispiel: Abbildung auf SOAP über HTTP

```
<binding name="[Abbildungsname]"
  interface="tns:[Schnittstellename]"
  type="http://www.w3.org/ns/wsdl/soap"
  wsoap:protocol="http://[...]/soap/bindings/HTTP/">
  <operation ref="tns:[Methodenname]"
    wsoap:mep="http://[...]/soap/mep/request-response"/>
  [Auflistung weiterer Operationen]
  <fault ref="tns:[Fehlername]" wsoap:code="[SOAP-Fehler-Code]"/>
  [Auflistung weiterer Fehlermeldungen]
</binding>
```

- Festlegung des Kommunikations- und Transportprotokolls
- Angabe des Kommunikationsmusters für Methoden [mep: message exchange pattern]
- Abbildung der Fehlermeldungen

- Weiteres Beispiel: Verwendung von HTTP als Anwendungsprotokoll



Dienste

- Beschreibung der Kommunikationsendpunkte des Web-Service

```
<service name="[Web-Service-Name]"
  interface="tns:[Schnittstellename]">
  <endpoint name="[Endpunktname]"
    binding="tns:[Abbildungsname]"
    address="[URL des Web-Service]"/>
  [Definitionen weiterer Endpunkte]
</service>
```

- Angabe der Kommunikationsprotokolle der Endpunkte
- Bekanntmachung der zu kontaktierenden Endpunktadressen

- WSDL-Dokumente enthalten also Antworten auf folgende Fragen:

- Welche Methoden bietet der Dienst an?
- An wen muss sich ein Client wenden, um die Methoden zu verwenden?
- Welche Nachrichten muss ein Client hierfür senden?

→ Automatisierte Generierung von Stubs für Web-Services möglich



■ Überblick

- Standard-Kommunikationsprotokoll für Web-Services
- Weiterentwicklung von XML-RPC
- Hinweis zur Namensgebung
 - Ursprünglich: *Simple Object Access Protocol*
 - Inzwischen nur noch als Abkürzung verwendet

■ Bestandteile des SOAP-Nachrichten-Frameworks

- Nachrichtenaufbau
- Verarbeitungsmodell
- Abbildung auf Transportprotokolle
- Erweiterbarkeitsmodell

■ Literatur



SOAP Version 1.2

<http://www.w3.org/TR/soap12/>



■ Repräsentation als XML-Dokument

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Header>
    [Header-Blöcke]
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    [Body-Daten]
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

■ Kapselung von Informationen im Wurzelement soap:Envelope

- Header (optional): SOAP-Header-Blöcke mit
 - Kontextinformationen für Nutzdaten
 - Kontrollflussinformationen für Kommunikationspartner
- Body
 - Nutzdaten
 - Fehlermeldungen



Verarbeitungsmodell

■ SOAP-Knoten

- Kategorien
 - Sender (*Initial SOAP sender*)
 - Zwischenstation (*SOAP intermediary*)
 - Empfänger (*Ultimate SOAP receiver*)
- Adressierung über Universal Resource Identifier (URI)

■ Weitergabe von Nachrichten entlang eines Pfads aus SOAP-Knoten

- Zwischenstationen dürfen Header-Blöcke lesen, hinzufügen oder löschen
- Festlegung des Adressaten eines Header-Blocks mittels role-Attribut
 - Endgültiger Empfänger (*ultimateReceiver*)
 - Nächste Zwischenstation bzw. endgültiger Empfänger (*next*)
 - Kein Adressat (*none*)
- Header-Block für eine Beispiel-Transaktion

```
<t:Transaction xmlns:t="[URI der Header-Block-Spezifikation]"
  soap:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/[Rolle]">
  [Anwendungsspezifische Daten]
</t:Transaction>
```



Verarbeitungsmodell

■ Schritte zur Verarbeitung eines Header-Blocks

- Entfernen des Blocks von der ursprünglichen Nachricht
- Verarbeitung der im Block enthaltenen Informationen gemäß der referenzierten Block-Spezifikation → Semantik ist anwendungsabhängig
- Bei Bedarf: Hinzufügen eines Blocks für die nächste Zwischenstation

■ Weitere Header-Block-Attribute

- Obligatorisches Verständnis (*mustUnderstand*)
 - Wert *false* bzw. 0: Adressat **darf** den Header-Block verarbeiten
 - Wert *true* bzw. 1: Adressat **muss** den Header-Block verarbeiten oder mit einer Fehlermeldung antworten, sollte er dazu nicht in der Lage sein
- Weiterleitung (*relay*)
 - Wert *false* bzw. 0: Verarbeitet ein SOAP-Knoten einen an ihn adressierten Block nicht, muss er diesen vor der Weiterleitung der Nachricht entfernen
 - Wert *true* bzw. 1: Verarbeitet ein SOAP-Knoten einen an ihn adressierten Block nicht, verbleibt der Block bei der Weiterleitung in der Nachricht



■ Fault-Element im Body einer SOAP-Nachricht

```
<soap:Body>
  <soap:Fault>
    <soap:Code>[Fehler-Code]</soap:Code>
    <soap:Reason>[Fehlerbeschreibung]</soap:Reason>
    <soap:Detail>[Anwendungsspezifische Informationen]</soap:Detail>
  </soap:Fault>
</soap:Body>
```

■ Fehler-Code

```
<soap:Code>
  <soap:Value>[Hinweis auf Fehlerursache]</soap:Value>
  <soap:Subcode>[Fehler-Subcode]</soap:Subcode>
</soap:Code>
```

- Beispiele
 - * Header-Block wurde nicht verstanden (soap:MustUnderstand)
 - * Ursache liegt beim Sender (soap:Sender)
- Angabe von untergeordneten Fehler-Codes möglich



■ HTTP

- Übertragung der SOAP-Nachrichten im Body von HTTP-Nachrichten
- Eigener Content-Type: application/soap+xml
- Methoden
 - HTTP-GET
 - * SOAP-Nachricht als Teil der Antwort
 - * Rein lesende Anfragen
 - HTTP-POST
 - * Anfrage-Antwort-Interaktion: Implizite Zuordnung der SOAP-Nachrichten
 - * Modifizierende Anfragen
- Signalisierung von SOAP-Fehlern: 500 Internal Server Error

■ E-Mail

- Übertragung der SOAP-Nachrichten im E-Mail-Text oder als Anhang
- Explizite Zuordnung der Nachrichten bei Anfrage-Antwort-Interaktion erforderlich, z. B. durch Hinzufügen der Message-Id der Anfrage-Mail im In-reply-to-Feld des E-Mail-Header der Antwort-Mail



Representational State Transfer (REST)

■ Intention

Entwicklung eines Regelwerks für hochskalierbare Systeme zur Bereitstellung von Anwendungen und Diensten über das Internet

„The name „**Representational State Transfer**“ is intended to evoke an image of **how a well-designed Web application behaves**: a network of web pages (a virtual state-machine), where the user progresses through the application by selecting links (state transitions), resulting in the next page (representing the next state of the application) being transferred to the user [...]“

[Fielding, Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures.]

■ Architekturkonzept

- Sammlung von Grundprinzipien, keine konkrete Systemimplementierung
- Netzwerkbasierter Ansatz
- Anwendungsbeispiel: World Wide Web (WWW)

■ Literatur

- 📄 Roy Fielding
Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, Dissertation, 2000.



Herangehensweise

■ An- und Herausforderungen

- Geografische Verteilung
- Weltweite Skalierbarkeit
- Hohe Anzahl von Diensteanbietern und -nutzern
- Unabhängiges Hinzufügen und Entfernen von Komponenten
- Heterogene Hardware, Software, Datenformate,...
- Organisationsübergreifende Architektur
- Vollständige Verfügbarkeit des Gesamtsystems nicht gegeben
- Verwaltung unterschiedlicher Informationen

■ Formulierung von Grundprinzipien für den Aufbau eines Systems

- Aufteilung in Client und Server
- Zustandslose Interaktion
- Zwischenspeicherung von Antwortnachrichten
- Einheitliche Schnittstellen
- Transparente indirekte Kommunikation
- Code-on-Demand



Aufteilung in Client und Server

- Trennung der Belange
 - Server
 - Bereitstellung des Diensts
 - Verwaltung der Nutzdaten
 - Client
 - Schnittstelle für Zugriff auf den vom Server angebotenen Dienst
 - Nutzung des Diensts mittels Senden von Anfragen an den Server
- Vorteile
 - Beide Seiten können unabhängig voneinander (von potenziell unterschiedlichen Organisationen) weiterentwickelt werden, solange die Schnittstelle zwischen ihnen stabil bleibt
 - Erhöhte Portabilität der Client-Seite in heterogenen Umgebungen
- Nachteile
 - Asymmetrische Aufgaben-/Lastverteilung nicht für alle Dienste geeignet
 - Server-Seite kann bei schlechter Skalierbarkeit zum Flaschenhals werden



Zustandslose Interaktion

- Kommunikation per Nachrichtenaustausch
 - Verwendung von bidirektionalen Datenströmen
 - Kleine bzw. mittelgroße Nachrichten für Kontrollflussdaten
 - Große Nachrichten für Anwendungsdaten
- Zustandslose Kommunikation
 - Zustandstragende Nachrichten
 - Kein Vorhalten von Kontextinformation auf Server-Seite
 - Zustand der Interaktion wird vollständig in den Nachrichten selbst verwaltet
 - Vorteile
 - Geringerer Ressourcenverbrauch und bessere Skalierbarkeit auf Server-Seite
 - Einfachere parallele Bearbeitung von Anfragen
 - Bessere Unterstützung für indirekte Kommunikation (z. B. mittels Proxies)
 - Nachteile
 - Eventuell Mehraufwand durch vielfaches Senden von Kontextinformationen
 - Server kann nur in begrenztem Umfang konsistentes Verhalten der Anwendung garantieren → Problematisch bei unterschiedlichen Client-Versionen



Zwischenspeicherung von Antwortnachrichten

- Ziele
 - Entlastung der Server-Seite: Minimierung der Client-Server-Interaktionen
 - Reduzierung der über das Netzwerk zu übertragenden Daten
- Grundprinzip
 - Speichern von Antworten mit Vermerk zu welcher Anfrage sie gehörten
 - Wiederverwendung von Antwortnachrichten bei äquivalenten Anfragen
 - Antwortnachrichten enthalten implizite oder explizite Hinweise, ob sie zwischengespeichert werden können/dürfen oder nicht
- Mögliche Speicherorte
 - Client
 - Server
 - Dedizierte Cache-Server
- Probleme
 - Identifizierung von äquivalenten Anfragen
 - Semantikunterschiede zwischen geteilten und Client-spezifischen Caches



Einheitliche Schnittstellen

Bedingungen

- Identifizierung von *Ressourcen*: Universal Resource Identifiers (URIs)
 - Ressource als abstraktes Konzept
 - Referenz ist nicht an die Existenz eines Objekts gebunden
 - Zwei URIs können auf dasselbe zeigen, jedoch nicht dasselbe meinen
[Beispiel: neuester Sicherungspunkt vs. Sicherungspunkt von letzter Woche]
 - URIs sollten sich so selten wie möglich ändern
 - Unabhängigkeit vom Inhalt einer Ressource
 - Unabhängigkeit vom Ort einer Ressource
- Manipulation von Ressourcen mittels *Repräsentationen*
 - Repräsentation einer Ressource muss nicht notwendigerweise das Format aufweisen, in dem die Ressource selbst verwaltet wird
 - Vorverarbeitung auf Senderseite
 - Anhängen von beschreibenden Metadaten
 - Bereitstellung von Originaldaten und Prozeduren für deren Verarbeitung
 - Modifikation einer Ressource mittels Weitergabe einer entsprechenden Repräsentation mit den gewünschten Änderungen



- Selbstbeschreibende Nachrichten
 - Jede Nachricht enthält Informationen darüber, wie sie zu interpretieren ist
 - Beispiele
 - Angabe eines MIME-Typs (z. B. `text/html`)
 - Hinweis, ob eine Antwort im Cache zwischengespeichert werden darf
 - Vorteil: Unterstützung von Proxies und Caches
 - Nachteil: Umfangreichere Nachrichten

- Zustandstransitionen mittels Hyperlinks
 - Information zum Voranschreiten in den nächsten Anwendungszustand ist Bestandteil der Repräsentation des vorherigen Anwendungszustands
 - Menge der möglichen Folgezustände von der Anwendung bestimmt
 - Zustandsübergang erfolgt nachdem der Nutzer einen der möglichen Folgezustände ausgewählt hat



- Transparente indirekte Kommunikation
 - Effizienzsteigerung durch zusätzliche Rechner zwischen Client und Server
 - Geteilte Cache-Server
 - Load-Balancer
 - ...
 - Keine Änderungen an der Client-/Server-Schnittstelle notwendig
 - Verwendung selbstbeschreibender Nachrichten in Verbindung mit zustandsloser Interaktion: Zwischenstationen können Nachrichten vollständig verstehen und gegebenenfalls modifizieren

- Code-on-Demand
 - Herunterladen und Ausführen von Applets und Skripten auf Client-Seite
 - Ziele
 - Einfache Grundimplementierung der Client-Seite
 - Verbesserte Erweiterbarkeit des Gesamtsystems
 - Entlastung der Server-Seite



Beispiel für RESTful System: World Wide Web

- Zugriff auf Ressourcen
 - Web-Seiten, Bilder, Videos,...
 - Referenzierung durch URIs
 - Zustandsübergänge per Hyperlinks

- Einsatz von HTTP
 - Jede Nachricht enthält Host-Name & URI
 - Eigene Header-Felder (z. B. `Cache-Control`) für Caching-Unterstützung
 - HTTP als Anwendungsprotokoll
 - Beschränkung auf die vorhandenen HTTP-Standardoperationen
 - Einhaltung der spezifizierten Semantiken
 - * GET und HEAD sind rein lesende Methoden
 - * POST, PUT und DELETE sind modifizierende Methoden

- Beispiele für Abweichungen von den REST-Grundprinzipien
 - Einsatz von Client-IDs in URIs
 - Verwendung von Cookies



Amazon Simple Storage Service APIs

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 - Web-Service zur Speicherung von Daten in der Amazon Cloud
 - Ausfallsicherheit durch Replikation auf mehrere Standorte

- Organisation in *Buckets* (Verzeichnisse) und *Objects* (Nutzdaten)
 - Ein Bucket kann mehrere Objekte enthalten
 - Keine Schachtelung von Buckets vorgesehen

- Web-Service APIs
 - SOAP
 - REST

- Literatur
 -  [Amazon Simple Storage Service](http://aws.amazon.com/s3/)
 -  [Amazon Simple Storage Service API Reference](http://awsdocs.s3.amazonaws.com/S3/latest/s3-api.pdf)



- Anlegen eines neuen Bucket

- SOAP-Body der Anfragenachricht

```
<CreateBucket xmlns="http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01">
  <Bucket>[Bucket-Name]</Bucket>
  <AWSAccessKeyId>[Zugangsschlüssel]</AWSAccessKeyId>
  <Timestamp>[Zeitstempel]</Timestamp>
  <Signature>[Signatur]</Signature>
</CreateBucket>
```

- SOAP-Body der Antwortnachricht

```
<CreateBucketResponse xmlns="["...]">
  <CreateBucketResponse>
    <Bucket>[Bucket-Name]</Bucket>
  </CreateBucketResponse>
</CreateBucketResponse>
```

- Löschen eines bestehenden Bucket

- Anfragenachricht: DeleteBucket-Element, sonst analog
 - Antwortnachricht: Status-Code und dessen textuelle Beschreibung



- Erstellen eines (Text-)Objekts in einem Bucket: Anfragenachricht

```
<PutObject xmlns="http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01">
  <Bucket>[Bucket-Name]</Bucket>
  <Key>[Objektname]</Key>
  <Metadata>
    <Name>Content-Type</Name>
    <Value>text/plain</Value>
  </Metadata>
  [Bei Bedarf weitere Metadaten]
  <ContentLength>[Größe der Nutzdaten]</ContentLength>
  <AccessControlList>
    [Spezifizierung von Zugriffsrechten in Grant-Elementen]
  </AccessControlList>
  <AWSAccessKeyId>[Zugangsschlüssel]</AWSAccessKeyId>
  <Timestamp>[Zeitstempel]</Timestamp>
  <Signature>[Signatur]</Signature>
</PutObject>
```



- Semantik beim Hinzufügen von Objekten

Existiert bereits ein Objekt mit demselben Namen in dem Bucket, wird das alte überschrieben, ansonsten das Objekt neu angelegt

- Erstellung eines Objekts in einem Bucket: Antwortnachricht (Body)

```
<PutObjectResponse xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01">
  <PutObjectResponse>
    <ETag>[MD5-Hash]</ETag>
    <LastModified>[Zeitstempel]</LastModified>
  </PutObjectResponse>
</PutObjectResponse>
```

- ETag: MD5-Hash der Nutzdaten des Objekts
 - LastModified: Zeitstempel der letzten Speicheroperation dieses Objekts

- Varianten

- PutObject: Objektdaten in einem Anhang an den SOAP-Envelope
 - PutObjectInline: Objektdaten im Body der SOAP-Nachricht



- Zugriff auf Objekte

- GetObject: Einfaches Auslesen von Objekt(meta)daten

```
<GetObject xmlns="http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01">
  <Bucket>[Bucket-Name]</Bucket>
  <Key>[Objektname]</Key>
  <GetMetadata>[true|false]</GetMetadata>
  <GetData>[true|false]</GetData>
  <InlineData>[true|false]</InlineData>
  [...]
</GetObject>
```

- Getrennte Abfrage von Daten und Metadaten möglich
 - Rückgabe der Daten im SOAP-Body oder als SOAP-Anhang

- GetObjectExtended: Komplexere Leseanfragen

- Zugriff auf Teile der Nutzdaten durch Angabe eines Byte-Intervalls
 - Bedingter Zugriff abhängig vom Zeitpunkt der letzten Modifikation

- Löschen von Objekten: analog zum Löschen von Buckets



- Anlegen eines neuen Bucket

- Anfragenachricht

```
PUT / HTTP/1.1
Host: [Bucket-Name].s3.amazonaws.com
Content-Length: 0
Date: [Zeitstempel]
Authorization: [Signatur]
```

- Antwortnachricht

```
HTTP/1.1 200 OK
[...]
Date: [Zeitstempel]
Location: /[Bucket-Name]
Content-Length: 0
Connection: close
Server: AmazonS3
```

- Löschen eines bestehenden Bucket: analog mit HTTP-DELETE



- PUT: Erstellen eines (Text-)Objekts in einem Bucket

```
PUT /[Objektname] HTTP/1.1
Host: [Bucket-Name].s3.amazonaws.com
Date: [Zeitstempel]
Authorization: [Signatur]
Content-Type: text/plain
Content-Length: [Größe der Nutzdaten]
```

- Nutzdaten des Objekts im Nachrichten-Body
 - Hierarchische Objektnamen möglich (z. B. dir/subdir/file.txt)

- Zugriff auf Objekte

- Varianten
 - GET: Abfrage der Nutz- und Metadaten
 - HEAD: Abfrage der Metadaten
 - Komplexere Leseanfragen durch Hinzufügen von Header-Feldern

- DELETE: Löschen von Objekten



Entwicklung von Anwendungen

- SOAP

- Modellierung der verwendeten Nachrichten
 - Konzipierung des Nachrichtenaustauschs (synchron/asynchron)
 - Auflistung der von der Anwendung angebotenen Operationen (→ WSDL)

- REST

- Identifizierung der zu referenzierenden Ressourcen
 - Entwicklung einer geeigneten URI-Struktur
 - Definition der Operationssemantiken für jede Ressource
 - Welche der HTTP-Operationen darf auf der Ressource ausgeführt werden?
 - Welche Auswirkung hat eine bestimmte Operation auf die Ressource?
 - Formulierung von Beziehungen zwischen Ressourcen
 - Festlegung der in der Anwendung möglichen Zustandsübergänge
 - Erstellung von Hyperlinks
 - Spezifizierung der Datenrepräsentation für jede Ressource

- Literatur



Cesare Pautasso, Olaf Zimmermann, and Frank Leymann
Restful Web Services vs. "Big" Web Services: Making the Right Architectural Decision
Proceedings of the 17th Intl. World Wide Web Conference (WWW '08), S. 805–814, 2008.



Zusammenfassung

- Web Services Description Language (WSDL)

- Beschreibung von Datentypen, Nachrichtenformaten und Schnittstellen
 - Abbildung auf Kommunikationsprotokolle
 - Ermöglicht automatisierte Generierung von Stubs für Web-Services

- SOAP

- XML-basiertes Kommunikationsprotokoll für Web-Services
 - Schrittweise Weiterleitung von Nachrichten über Zwischenstationen
 - HTTP oder E-Mail als Transportprotokoll

- Representational State Transfer (REST)

- Sammlung von Grundprinzipien für die Entwicklung von Web-Services
 - Grundkonzept des World Wide Web
 - Selbstbeschreibende Nachrichten
 - Hohe Skalierbarkeit durch zustandslose Interaktion
 - HTTP als Anwendungsprotokoll

